ITALWEBER
Via E. Fermi, 40/42
I – 20090 Assago MI
Italia/Italy

DATA SHEET

Tel. ++39-02-93977.1
Fax ++39-02-93904564/5
e-mail: info@italweber.it

Interruttore di manovra sezionatore in corrente alternata
Codice 5541032SI

Caratteristiche generali

- Interruttore di manovra sezionatore a comando manuale;
- Tipo: quadripolare;
- Modello: 304P3290;
- Codice completo di: corpo sezionatore, albero di comando di lunghezza 300 mm, maniglia bloccoporta giallo/rossa (avente grado di protezione IP65) e accessori per montaggio;

- Tensione nominale di isolamento: 690V AC;
- Tensione di tenuta ad impulso: 6kV;
- Corrente nominale: 32A;
- Cavi di collegamento: max 10 mm^2;
- Montaggio su guida DIN;
- Norme di riferimento: IEC EN 60947-1; IEC EN 60947-3;
- Dimensioni di ingombro: Larghezza = 68 mm, Altezza = 50 mm, Profondità = 50 mm;

Categoria di utilizzo	Corrente (A)	Tensione (V)
AC-23A	25	690
AC-23A	32	500
AC-22A	32	690
AC-21A	32	690

Ultimo aggiornamento: 30.05.2016