

M20 - links

Ø100

Ø30 g6

Ø8.3

X2:1

Toleranzring BN 25 x 14

Ø15
M6

1 2 3 4 5 6 11 8 9 10

404

312

A-Seite /side A / côté A

280

123

76

38

190

84

38

22

Bremsen 4 Nm

Klemmkasten-
lage "3B"

B-Seite /side B / côté B

123

153

Ø100

122

61.5 ±0.3

11.5

9.5

33

9.5

33

155

130

156

180

A-Seite /side A / côté A

Elektra Tailfingen

Type : K62-L-G4K5

Leistung : 3,2 kW bei S6-40%

Drehzahl : 2710 1/min

Spannung : 400 V [Y] / 50 Hz 3~

Strom : 6,8 A ; RT 303 K

mit Bremsen 4 Nm (max. 3500 1/min)
with brake 4 nm (max. 3500 RPM)

Bildliche Darstellung unverbindlich , Maße in mm [inches].

Illustrations are not binding , dimensions are in mm [inches].

Les illustration sont sans engagement , cotes en mm [inches].

Maßblatt

Dimension

Sheet

Cotes

1NJ100000000399

erstellt / designer : Dammfeld

geprüft / checker : Dammfeld

Index / REV : c

Type / Type : KL62-L

Maße in mm

Diese technische Unterlage hat gesetzlichen Schutz (DIN 34)