

御見積書別紙(1/1)

見積No 18032701
 見積日 平成30年3月27日

ユサキ・オートメーション合同会社

橋本 憲悟 様

〒584-0032
 大阪府富田林市常盤町13-16 K7 1F

TEL:0721 26 8450

FAX:0721 26 8450

三和通商株式会社

〒141-0031

東京都品川区西五反田7-13-2

TEL(03)3492-6300

FAX(03)3492-6311

作成日 年 月 日		型 式	MV-75HG
		客先品目コード :	
		製品コード: AA0501	
御客様指定項目	1. 移送流体: 空気		
	2. 指定特性: なし		
	吸引圧力	-	kPa
	吐出圧力	-	kPa にて 流量 - L/min以上
ポンプ仕様		電気仕様	
P1	最大吐出流量	: 5L/min 以上 ×2系列	E1 定格電圧 : AC 115 V
P2	最大吐出圧力	: 18.6 kPa 以上	E2 定格電流 : 250 mA以下
P3	最大真空到達速度	: -13.3 kPa 以下	E3 消費電力 : 15 W以下
P4	弁方式	: シート弁方式	E4 定格周波数 : 50/60 Hz
P5	弁材質	: クロロブレン	E5 絶縁種別 : A 種
P6	ダイヤフラム材質	: クロロブレン	E6 絶縁耐力 : AC 1000 V にて 1min
P7	接ガス部材質	: クロロブレン、フェノール	E7 絶縁抵抗 : DC 500 V にて 50 MΩ 以上
P8	配管継手	: φ6ホースエンド	E8 温度上昇 : 65℃以下
P9	設置周囲温度	: 0~40℃	
P10	流体温度	: 0~40℃	
P11	質量	: 850 g	
外形図 : AT5Y-000		保証期間	
		1. ダイヤフラム・弁 … 納入後6ヶ月	
		2. その他の部品 … 納入後1年	
備考			
1. ポンプ仕様は周囲温度20~25℃、湿度45~85%(結露無きこと)の値です。(定格電圧時)			
2. 本品には専用の接地端子が設けられていませんので、固定ネジを利用して接地してください。			
3. 吐出圧力、吸引圧力は直列接続(左図回路)にて測定。			
			